



Cotización del Producto:

CANON IMAGERUNNER 1730I



CANON ImageRunner 1730i MULTIFUNCIONAL

SKU: N / A | **Existencias:** 1 disponibles | **Categorías:** [Copiadora Canon A4 Multifunción Tóner](#), [Copiadoras Canon A4 B/N Multifuncion](#) | **Etiquetas:** [CANON ImageRunner 1730i](#), [copiadoras canon](#)



GALERÍA DE IMÁGENES

Cotización del Producto:**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO****CANON ImageRunner 1730i**

EFECTIVO O TRANSFERENCIA

- Impresora Multifuncional Láser B/N
- Velocidad de hasta: 30ppm A4
- Máximo tamaño de hoja soportado: A4
- Volumen de impresión mensual recomendado: 8,000

Estado : Copiadora en Demo /stock**INFORMACIÓN GENERAL**

La imageRUNNER 1730i de Canon se diseñó para satisfacer las necesidades de los pequeños a medianos grupos de trabajo y las necesidades de los Servicios de Administración de Documentos.

Ofrece impresión y copiado de alta calidad y escaneo y envío en color con características de acabados disponibles y fáciles de usar para todos en la oficina. En vez de tener que escoger entre una impresora de una sola función y un MFP con características que no necesita, la imageRUNNER 1730i de Canon incluye la combinación exacta de rendimiento y productividad en una configuración que se ajusta a sus necesidades. Con una excelente capacidad de gestión y altos niveles de uniformidad con otros modelos imageRUNNER, la imageRUNNER 1730i es ideal para funcionar como una sola unidad o en un grupo de dispositivos. La imageRUNNER 1730i ofrece impresión en blanco y negro a velocidades de hasta 32 ppm y escaneo a velocidades de 32/32 ipm (B y N/Color, 300 ppp) para documentos tamaño Carta. Ofrece impresión estándar UFR II LT, Color Send con PDF de Alta compresión, un casete para 550 hojas, una interfaz LCD inclinada, intuitiva y grande, además de accesorios de acabado compactos, el sistema imageRUNNER 1730i agrupa la productividad fácil de usar en una forma nueva y compacta que es increíblemente fácil de administrar.

Nombre del modelo
Telf. Tienda : (01)4858377imageRUNNER 1730i
AV. LOS ALISOS #688. LIMA 39- PERÚ

Cotización del Producto:

	Sistema Multifuncional de Procesamiento de Imagen Digital
	Funciones Estándar: Copiado, Impresión (UFR II LT), Escaneo
Tipo	Envío Opcional: Impresión (PCL, Emulación de PostScript 3)
	Fax Panel de Operación: Pantalla táctil LCD en blanco y negro QVGA de 5.7".
Memoria del servidor de imagen	Estándar/Máxima: 512 MB de RAM
	Conexión de Interfaz de Red: Ethernet 10/100Base-TX
Carta	Otras Interfaces: Estándar: USB 2.0 (Anfitrión) x 1, USB 2.0 (Dispositivo) x 1
Tiempo de entrega de la primera copia	Hasta 32 ppm
Copias múltiples	5.0 segundos
Ampliación	De 1 a 999
Porcentajes de reducción preestablecidos	De 25 % a 400 % (en Incrementos de 1 %)
Porcentajes de ampliación preestablecidos	25%, 50%, 64%, 78%
Capacidad estándar de papel	(Bond de 20 lb): Casete de Papel de 550 hojas
Capacidad máxima de papel	Alimentador Manual Múltiple de 100 hojas
Tamaños de salida	Opcional: Casete de Papel de 550 hojas (Hasta 3)
Casete	2,300 hojas
Alimentador manual múltiple	Casete 1/3/4: Legal, Carta, Mediacarta, Executive
	Casete 2: Legal, Carta, Mediacarta, Executive, Sobres (COM10 Núm. 10/Monarch/DL/ISO-B5/ISO-C5)Δ*
	Legal, Carta, Mediacarta, Executive, Sobres (COM10 Núm. 10/Monarch/DL/ISO-B5/ISO-C5), Tamaño personalizado [de 3 15/16" a 8 1/2" x 5 9/16" a 14 1/8" (de 99 mm a 216 mm x 140 mm a 356 mm)]
Pesos aceptables de papel	
Casete	Bond de 17 lb a 28 lb (64 to 105g/m ²)
Alimentador manual múltiple	Bond de 17 lb a 34 lb (64 to 128g/m ²)
Función bilateral	Función Bilateral Automática Estándar Sin Bandeja (De Mediacarta a Legal) Peso del papel: Bond de 17 lb a 28 lb (64 to 105g/m ²)
Tiempo de calentamiento	Desde la Energización: 30 segundos o menos Desde el Modo Dormir: 10 segundos o menos
Tel. Tendencia de exposición	Automática o Manual (99 Niveles)

Telf. Tendencia de exposición

Automática o Manual (99 Niveles) MA 39- PERÚ

Cotización del Producto:

220-240V AC, 50/60Hz, 5.0A

Requisitos de energía

Enchufe: Tipo SE**Consumo de Energía:** Máxima: 1.5 kW o menos; Modo Dormir: 1 W

Dimensión

24-7/8" x 22-1/8" x 19-3/4" (633mm x 560mm x 500mm) **Espacio de Instalación (An. x Pr.):** 37 1/8" x 37 3/4" (941mm x 960mm) (sin equipo opcional instalado)

50 1/4" x 37 3/4" (1276mm x 960mm) (con el Finalizador engrapador H1 opcional instalado)

Peso

Aproximadamente 97.7 lb (44.3kg)**

 **Suministros**

15,100 imágenes con una cobertura del 6 % **Características Básicas de Copiado** Porcentajes Preconfigurados de Ampliación/Reducción por &AACUTE;rea, Acabado, Bilateral, Ajuste de Exposición, Selección del Tipo de Original **Características Especiales de Copiado** Combinación de Imagen, Borrado de Marco, Originales de Diferentes Tamaños, Nitidez, Memoria de Modo, Copiado de Tarjetas de Identificación **Especificaciones de Escaneo Escaneo TWAIN en Red** Estándar

Utilitario de Escaneo en Red Color Network ScanGear **Especificaciones de Seguridad**

Rendimiento estimado del tóner

Administración de Identificación de Departamento, Administración de Identificación de Usuario, IPv6, Características de Restricción (Restricción de Direcciones Nuevas en la Libreta de Direcciones, Contraseña de la Libreta de Direcciones, Permitir la TX desde el Software Controlador de Fax, Restricción de Reintento de Llamada, Confirmar los Números de Fax Ingresados, Restricción de Difusión Secuencial, Restricción de Interfaz USB), Bloqueo de Memoria, Filtro de Direcciones MAC/IP, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes que SMTP, IEEE802.1x, Características de Autenticación de Usuario para la Operación de Envío (AuSend), Impresión Segura sin Servidor uniFLOW•

Impresión Segura• ••

Información Ambiental

- Calificación ENERGY STAR®
- En cumplimiento con la norma RoHS
 - Blue Angel
 - Libre de mercurio

 **Accesorios**

Alimentadores

Descripción

Alimentador Automático de Documentos Bilaterales

Telf. Tienda : (01)4858377

AV. LOS ALISOS #688. LIMA 39- PERÚ

Cotización del Producto:	Originales aceptables	Carta, Mediacarta R, Legal
	Velocidad de escaneo	32/32 ipm (300 dpi)
	Pesos de papel	Pesos de los Originales en B/N: Bond de 13 lb a 34 lb (50 to 128g/m ²) Originales en color: Bond de 17 lb a 34 lb (64 to 128g/m ²)
	Descripción	Módulo de casete Y1*
	Originales aceptables	Legal, Carta, Mediacarta, Executive Tipo Aceptable de Papel: Papel Común, Reciclado, Color, Perforado con 3 orificios, Grueso (Bond de 24 lb a 28 lb)
	Capacidad	1 Casete de 550 Hojas (Bond de 20 lb, 75g/m ²)
	Pesos de papel	Bond de 17 lb a 28 lb (64 to 105g/m ²)
	Dimensiones	4-3/4" x 21-1/4" x 19-3/4"◇◇
	Peso	Approximately 17 lb
	Opciones de salida	
	Bandejas de salida de los finalizadores	
	Descripción	Finalizador engrapador H1
	Pesos de papel	Bond de 17 lb a 34 lb (64 to 128g/m ²)
	Tamaño del papel	Legal, Carta, Executive
	Cantidad de bandejas	1 Capacidad Total de Salida: Modo de compaginación, modo de agrupamiento o sin modo de acabado seleccionado: Carta/Legal/Mediacarta/Executive [500 hojas (o una altura de 2 7/8")] Modo de engrapado: Carta/Legal/Executive [20 juegos (o una altura de 2 7/8")]
	Capacidad de engrapado	50 hojas (Bond de 21 lb, 80g/m ²)
	Dimensiones	10-3/8" x 31-3/8" x 15-5/8"
	Peso	Approximately 23.1 lb
	Tarjeta de fax	
	Línea aplicable	1 (Máxima)
	Velocidad del módem	Super G3: 33.6 Kbps G3: 14.4 Kbps
	Resolución (ppp)	MH, MR, MMR, JBIG Resolución (ppp): 400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100
	Compresión de datos	Tamaño del envío/grabación Legal, Carta, Mediacarta Características de Fax Reenvío del trabajo, Originales de distintos tamaños, Bloqueo de memoria, Nitidez, Envío demorado, Originales bilaterales.
	Tarjeta de impresión	
	Procesador	Procesador Personalizado Canon (Compartido)
Telf. Tiempo de memoria estándar	(01) 4858277	512MB de RAM

AV. LOS ANJOS #688. LIMA 39- PERÚ

Cotización del Producto:

Memoria máxima	512 MB de RAM Resolución del Mecanismo: 1200 ppp x 1200 ppp (Máxima
Compatibilidad PDL	Estándar: UFR II LT Opcional: PCL 5e/6, Emulación de PostScript 3 (estándar en los modelos "iF")
Tecnología del controlador de impresión	UFR II LT, Emulación de PostScript 3: Windows® (XP/Windows Vista®/Windows 7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2, Small Business Server 2011), Windows Terminal Servers (Windows 2000/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2), Small Business Server 2011, Microsoft® Failover Cluster (Windows 2000 Server/Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2), Citrix (Presentation Server 4.5, XenApp 5.0/6.0, XenDesktop 2.0/2.1/3.0/4.0/5.0), Macintosh® (OS X 10.4.9 o superior), VMware (vSphere 4), SAP (UFR II LT solamente)
Otras características	PCL 5e/6: Windows® (XP/Windows Vista®/Windows 7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2, Small Business Server 2011), Windows Terminal Servers (Windows 2000/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2), Microsoft® Failover Cluster (Windows 2000 Server/Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2), Citrix (Presentation Server 4.5, XenApp 5.0/6.0, XenDesktop 2.0/2.1/3.0/4.0/5.0), VMware (vSphere 4), SAP Función Bilateral Estándar, Sello de Agua, Borde de Página, Encabezado/Pie de Página, Diseño de Página, Impresión Bilateral, Compaginación, Impresión de Folleto, Agrupamiento, Tamaños/Orientaciones Mixtas de Papel, Desplazamiento, Impresión en Transparencias, Reducción de Tóner, Impresión de Carteles, Software Controlador Genérico PCL 6
Juegos de expansión de envío	Correo Electrónico, I-Fax, Servidor de Archivos (FTP, SMB), Fax Super G3 (Estándar en los modelos "iF"; Opcional para los modelos Base)
Método de envío	Modo de Color: Color, B y N Resolución de Escaneo (ppp): B/N: 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100 Color: 300 x 300, 200 x 200, 150 x 150, 100 x 100
Capacidad de la libreta de direcciones	: 500 destinos (Incluye 200 botones de un toque) Archivo de Protocolo de Comunicación File: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP) Correo Electrónico/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (Sencillo)

Cotización del Producto:

TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compacto), PDF (OCR),*** PDF (Compacto + OCR)*****Formato de Datos I-Fax TIFF (MH)Otros Accesorios**

Opcionales

- Gabinete Tipo E (pequeño)†
- Gabinete Tipo F (grande)††
 - Casete de sobres D1*
- Super G3 Tarjeta de Fax Super G3 AJ1◆◆
- Kit de impresión PCL AL1◆
- Kit de impresión PS AL1◆
- Kit de PDF que permite la búsqueda para Color Send E1◆
 - Kit de impresión de código de barras B1◆◆
- uniFLOW Serverless Secure Printing Compact MFP License
 - MiCard v2 de HID PROX para uniFLOW SSP◆◆◆
 - Paquete de 10 tarjetas HID para uniFLOW SSP
 - Lector de Tarjeta de Copiado F1)º
 - Accesorio del Lector de Tarjetas de Copiado C1
 - Manija de Accesibilidad para el ADF A1º◆◆◆
- Kit de la Interfaz de 3 Puertos de la Aplicación USB B1◆◆◆
 - Kit de etiquetas Braille F1
 - Manija de Accesibilidad para el ADF A1
 - Teclado USB (Cherry®)

Formato de archivo

Δ Se requiere el casete de sobres D1 opcional.

* In Se instala en el segundo casete de papel y requiere el Módulo de casete Y1 opcional.

** Excluye los cartuchos de tóner.

*** Se requiere el Kit de PDF que Permite la Búsqueda para Color Send E1 opcional para los modelos Base.

• Opción disponible

•• Verifique la disponibilidad con su distribuidor local autorizado Canon

◇ Se pueden instalar hasta tres Módulos de casete Y1 por dispositivo.

◇◇ Altura: 4 5/8" (116 mm) + 1/8" (3 mm) de las patas de goma.

† Se recomienda su uso con hasta dos o tres módulos de casete adicionales Y1 debido a consideraciones de altura.

†† Se recomienda su uso con hasta un módulo de casete adicional Y1 debido a consideraciones de altura.

◆ Opcional en los modelos base; estándar en los modelos "iF".

◆◆ Requiere el kit de impresión PCL AL1.

◆◆◆ El Cable de Interfaz de Control de Copiado A1, el Kit de Interfaz de 3 Puertos de Aplicación USB B1 y MiCard v2 de HID Prox para uniFLOW SSP no se pueden instalar cuando el Lector de Tarjetas de Copiado F1 está instalado

) Requiere el Accesorio del Lector de Tarjetas C1 para la instalación.

º El Lector de Tarjetas de Copiado F1 y el Cable de Interfaz de Control de Copiado A1 no se pueden instalar al mismo tiempo

Cotización del Producto:



Cotización del Producto:

AÚN NO HAY RESEÑAS.



Cotización del Producto:

