

**Cotización del Producto:**

**IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON IR2630**



~~S/14,900.00~~ El precio original era: S/14,900.00. S/11,000.00 El precio actual es: S/11,000.00.

**Impresora Multifuncional Canon iR2630 A3**

**Métodos de pago transferencia bancaria : →**



**Añade al Carrito y termina tu compra on-line**

**SKU:** MLECAV3809C003AA | **Existencias:** Sin existencias | **Categorías:** [Copiadora Canon A3 Multifunción Tóner](#), [Copiadoras Canon A3 B/N Multifunción Tóner](#) | **Etiquetas:** [Impresora Multifuncional Canon iR2630](#)



(01)4858377

AV. LOS ALISOS #688. LIMA 39- PERÚ

**Cotización del Producto:****DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO****Impresora Multifuncional Canon iR2630 A3 MONOCROMÁTICA A TONER**

La imageRUNNER 2630 de Canon es una Impresora de multifunción A3 en blanco y negro resistente, fiable y altamente eficiente, con funciones avanzadas de seguridad y control de costos. Optimizada para empresas con requisitos de impresión exigentes. Personalización avanzada: Las opciones de pantalla permiten a varios usuarios personalizar los controles de un solo toque para acelerar las tareas diarias. Eficacia del flujo de trabajo: Potencia los grandes trabajos de impresión gracias a la gran capacidad de papel y al procesamiento ultrarrápido de documentos. Conectividad móvil: Imprime, escanea, copia o envía documentos desde cualquier dispositivo compatible gracias a la conectividad móvil avanzada. Mayor seguridad: Protege tu dispositivo, tus datos y tu red con una oferta de seguridad multicapa. Facilidad de uso: Fácil de usar y controlar gracias a una interfaz intuitiva diseñada para simplificar los flujos de trabajo. Control en la nube: Maximiza tu inversión con uniFLOW Online Express, nuestra solución de gestión de impresión basada en la nube. La imageRUNNER 2630: mayor productividad y mejor seguridad para las oficinas modernas de hoy.

**CARACTERÍSTICAS**

- **Productividad**
  - Gran velocidad de impresión y rápido tiempo desalida de la primera copia (FCOT)
- La personalización de las aplicaciones en pantalla aumenta la eficiencia del flujo de trabajo
  - Escaneo de documentos a formatos: PDF con opción de búsqueda, Microsoft Word o Microsoft PowerPoint
  - Función de retención forzada de trabajos de impresión para conseguir el ajuste final de impresión antes de la liberación de los trabajos
  - La gestión de soportes inteligente permite el registro de hasta 30 tipos de papel y la detección automática del tamaño
- Finalizador interno opcional que ahorra espacio con encuadernación sin grapas y grapado manual integrado
  - **Seguridad**
    - La verificación inicial del sistema proporciona medidas preventivas de seguridad para proteger el dispositivo de modificaciones no autorizadas
      - Opciones avanzadas de autenticación basada en el dispositivo o en la nube
    - El control central de ajustes de seguridad reduce la carga de trabajo del administrador
    - El PDF encriptado, además del PDF con firma de dispositivo y firma de usuario opcional, proporcionan mayor nivel de seguridad de autenticación
  - Impresión segura con contraseña y retención forzada de los trabajos para incrementar la confidencialidad de los documentos
    - Entre otras acciones de prevención de malware en la red se incluye la integración con sistemas SIEM


**Cotización del Producto:**

- Privacidad de los datos
- Control y mantenimiento
- Gestión centralizada de todos los dispositivos de la red con opciones de gestión remota basadas en la nube
  - El kit de software de operador remoto proporciona acceso alternativo al dispositivo simulando el panel de control y las teclas en una pantalla de PC de la red para la operación remota de todas las funciones del sistema
  - La compatibilidad con las soluciones de software uniFLOW de Canon permite el seguimiento y la elaboración de informes de los trabajos de impresión
- e-Maintenance puede mejorar el tiempo de actividad mediante diagnósticos remotos, lecturas de medición automatizadas y supervisión de consumibles
  - Experiencia de usuario
- Funcionamiento intuitivo a través de una gran pantalla táctil a color con facilidad de uso similar a la de un smartphone
- Opciones de personalización avanzadas adaptadas a las necesidades del flujo de trabajo del usuario
- La interfaz de usuario integrada permite elegir entre los ajustes que se utilizan con más frecuencia desde un único menú
  - Los innovadores procesos de producción, incluido el marco soldado, garantizan la durabilidad y la fiabilidad de la máquina
  - Sustitución sencilla del cartucho de tóner con tecnología antiderrames
  - Diseño compacto que permite una distribución práctica de espacios en la oficina
    - Conectividad móvil
- Opciones de conexión de LAN inalámbrica y código QR para trabajar desde tablets y smartphones
- La interfaz de usuario remota compatible con dispositivos móviles, con un diseño de pantalla optimizado, permite a los usuarios cambiar los ajustes de los trabajos de impresión sobre la marcha
  - Compatibilidad con Mopria, Apple Air Print, Google Cloud Print y Windows 10 Print
- La aplicación Canon PRINT Business añade más funciones a la impresión y el escaneo desde dispositivos móviles
  - El estado del equipo y de los consumibles se puede ver en los dispositivos móviles conectados

**ESPECIFICACIONES****Especificaciones de la unidad principal**

Nombre del modelo	imageRUNNER 2630
Tipo	Multifuncional láser monocromática A3
Funciones	Impresión, copiado, escaneo, envío y fax opcional
Panel de operación	Estándar: Panel táctil en color WSVGA LCD TFT de 17.8 cm/7

**Cotización del Producto:**

Memoria del servidor de imagen	RAM de 2.0 GB
Conexión de interfaz de red	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n)
Otra interfaz	Estándar: USB 2.0 (Anfitrión) x3, USB 2.0 (Dispositivo) x1
Medios de memoria	
Estándar	Estándar: Memoria USB
Especificaciones de escaneo	
Escaneo TWAIN en red	Escaneo halado TWAIN/WIA disponible en todos los modelos. Tecla de escaneo hacia dispositivo de memoria USB: Disponible en todos los modelos
Software utilitario de escaneo en red	Escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube: Está disponible una variedad de soluciones para ofrecer escaneo hacia dispositivos móviles o servicios basados en la nube, según sus necesidades.
Resolución de escaneo	Copiado: 600 x 600 Envío: (Empujar) hasta 600 x 600, (Halar) hasta 600 x 600 Fax: hasta 600 x 600
Resolución de impresión	Hasta 1200 ppp x 1200 ppp
Velocidad de copiado/impresión (B y N/Color)	
Carta	Hasta 30 ppm
Carta R	Hasta 21 ppm
Legal	Hasta 15 ppm
Especificaciones de copiado	
Tiempo de entrega de la primera copia	Aprox. 5.9 segundos o menos
Copias múltiples	Hasta 9,999 copias
Exposición de copiado	Automática o Manual (9 niveles)
Ampliación	De 25% a 400% (en incrementos de 1%)
Porcentajes de reducción preconfigurados	25%, 50%, 61%, 70%, 81%, 86%
Porcentajes de ampliación preconfigurados	115%, 122%, 141%, 200%, 400%
Capacidad estándar de papel	1,200 hojas (A4, 80gsm)
Capacidad máxima de papel	2,300 hojas (con la Unidad de Alimentación por Casete AN1)
Capacidad de papel de la salida	Estándar: 250 hojas Máximo: 545 hojas (con el Finalizador Interno PERÚ)

**Cotización del Producto** **Tamaños de salida****Casete superior 1:**

Tamaño estándar: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R  
Tamaño personalizado: mín. 139.7 x 182.0 mm hasta 297.0 x 390.0 mm

Casete

**Casete inferior 2:**

Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R  
Tamaño personalizado: mín. de 139.7 x 182.0 mm hasta 297.0 x 431.8 mm

Alimentador manual múltiple

Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,  
Sobres [Núm. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]  
Tamaño personalizado/Tamaño libre: mín. de 98.0 x 148.0 hasta  
297.0 x 431.8 mm

Pesos de papel aceptables

Casete

de 60 a 128 g/m<sup>2</sup>De 52 a 220 g/m<sup>2</sup>

Alimentador manual múltiple

(Delgado: solo alimentación de papel con fibra en dirección  
vertical: de 52 a 59 g/m<sup>2</sup>)

Función bilateral

Función bilateral

de 60 a 105 g/m<sup>2</sup>

12 segundos o menos\*

\* Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que está listo  
para copiar (sin reservación para imprimir).

Tiempo de calentamiento

Desde el Modo Dormir: 10 segundos o menos 4 segundos o  
menos\*

\*Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que se puedan  
realizar las operaciones con el teclado en el panel táctil.

Requisitos de energía

De 110-120V, 60Hz, 7.0A

De 220 a 240V, 50/60 Hz , 5.2 A

Máximo: Aprox. 1500 W

Modo de espera: Aprox. 20 W

Modo Dormir: Aprox. 0.6 W

Consumo de energía

Plug-in desactivado: Aprox. 0.09 W

Consumo regular de electricidad (TEC)\*: 1.5 kWh

\*Según US ENERGY STAR® versión 2.0

Enchufe

NEMA 5-15P (120V)

CEE7/7 (230V)

Dimensión

586 x 713 x 910 mm

1363 x 1273 mm\*

Espacio de instalación

\*Con el casete abierto + separación de 100 mm alrededor del  
armazón principal.

Peso

Aprox. 73.6 kg, sin tóner.

Telf. Tienda : (01)4858377

AV. LOS ALISOS #688. LIMA 39- PERÚ

**Cotización del Producto:**

Características básicas de copiado	Porcentajes preconfigurados de ampliación/reducción por área, Configuración del papel, Configuraciones anteriores, Configuraciones favoritas, Copiado a dos caras, Ajuste de la densidad, Selección del tipo de original, Modo de interrupción, Confirmación/Cancelación de configuraciones
Características especiales de copiado	De libro a dos páginas, Original a dos caras, Acabado, Folleto, Creación de trabajos, N en 1, Originales de diferentes tamaños, Ajuste de densidad, Selección del tipo de original, Nitidez, Borrado de marco, Desplazamiento, Medianiles, Aviso de trabajo finalizado, Copiado de tarjeta de identificación, Original de tamaño libre
Características de seguridad	<b>Autenticación:</b> Universal Login Manager (Conexión a nivel de función y dispositivo), uniFLOW Online Express*, Autenticación de usuario, Autenticación de ID de departamento, Sistema de administración de acces
Estándar	*No se aplican cargos para esta solución; sin embargo, se requiere su activación. <b>Network:</b> Filtro de dirección IP/Mac, IPSEC, Comunicación TLS encriptada, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes que SMTP, S/MIME <b>Document:</b> Impresión segura, PDF encriptado, Impresión segura encriptada, Firma de dispositivo
Opcional	<b>Autenticación:</b> Impresión segura "My Print Anywhere" (Requiere uniFLOW), Acceso por inicio de sesión con imagen
Características ambientales	<b>Entorno de operación</b> Temperatura: De 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F) Humedad: Humedad relativa (HR) de 20% a 80 %

**✘ Suministros**

Tóner	Tóner negro GPR-62
Rendimiento estimado del tóner	Negro: 30,000 impresiones A4 (Rendimiento estimado con una cobertura del 6%)

**✘ Accesorios**

Alimentadores	
Descripción	Alimentador de documentos estándar

**Cotización del Producto:**

Vidrio de copiado:

Hojas, libros (Altura: hasta 40 mm) Peso de materiales para el  
alimentador de documentos:

Originales aceptables

Escaneo a una cara: de 38 a 128 g/m<sup>2</sup> (B/N y en CL)\*Escaneo a dos caras: de 38 a 128 g/m<sup>2</sup> (B/N y en CL)\*\* Solo se acepta la alimentación de una hoja en tamaños de 38 a 52  
g/m<sup>2</sup> y de 105 a 128 g/m<sup>2</sup>. (La alimentación está garantizada, pero la  
corrección de la distorsión geométrica no está garantizada)

Velocidad de escaneo

Escaneo a una cara: 35/25 (300 ppp), 25 (B y N; 600 ppp)

Escaneo a dos caras: 12/8 (300 ppp), 8 (B y N; 600 ppp)

Capacidad

50 hojas

## Opciones de salida

Tarjeta de fax

Línea aplicable

1

Velocidad del módem

Súper G3: 33.6 Kbps

G3: 14.4 kbps

Compresión de datos

MH, MR, MMR, JBIG

Resolución

400 x 400 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100  
ppp

Escaneo/Tamaño de registro

A3, A4, A4R, A5\*1, A5R\*1, B4, B5\*2, B5R\*1

\*1 Enviado como A4

\*2 Enviado como B4

Memoria

Hasta 30,000 páginas

Respaldo de memoria

Sí

Ubicaciones del discado veloz de un  
toque

Máx. 200 discados

Ubicaciones del discado veloz  
codificado

Máx. 199 discados

Características de fax

**Difusión secuencial:** Máx. 256 direccionesSelección del tipo de original, Original a dos caras, de  
Libro a dos páginas, Originales de diferentes tamaños,  
Densidad (para escaneo), Nitidez, Borrado de marco,  
Creación de trabajos, Nombre del emisor (TTI), Envío  
directo, Envío retardado, Vista previa, Sello de  
finalizado, Aviso de trabajo finalizado, Informe de TX

**Cotización del Producto:**

**AÚN NO HAY RESEÑAS.**



**Cotización del Producto:**

