

Cotización del Producto:

RODE VIDEOMIC DIRECCIONAL



~~S/1,220.00~~ El precio original era: S/1,220.00. S/1,020.00 El precio actual es: S/1,020.00.

RODE VIDEOMIC Direccional

Métodos de pago transferencia bancaria : →



Añade al Carrito y termina tu compra on-line

SKU: N / A | **Existencias:** 2 disponibles | **Categorías:** [Micrófonos Videocámaras](#) | **Etiquetas:** [micrófono videocamara](#), [micrófonos rode](#), [RODE mic](#), [rode peru](#), [RODE VIDEOMIC Direccional](#)



GALERÍA DE IMÁGENES



Telf. Tienda : (01)4

AV. LOS ALISOS #688. LIMA 39- PERÚ

Cotización del Producto:**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO****RODE VIDEOMIC Direccional****Fidelidad en SONIDO. Agregue a su video un sonido excepcional y Profesional.**

Características:

El VideoMic es un uso de micrófono de cañón en la cámara de alta calidad. Cuenta con una cápsula de condensador de calidad de estudio y un patrón polar supercardioide altamente direccional, además de un filtro de paso alto seleccionable y control de nivel de dos etapas para grabar fuentes de sonido fuertes, lo que lo convierte en un micrófono extremadamente versátil que sobresale en una amplia gama de situaciones cinematográficas. También cuenta con un sistema integrado de montaje de choque Rycote® Lyre® que proporciona un excelente aislamiento de las vibraciones externas y un parabrisas de alta densidad para grabar en entornos ventosos.

Características clave:

- Micrófono de cámara direccional de alta calidad
 - Patrón polar supercardioide
- Control de ganancia de dos etapas, filtro de paso alto (80 Hz)
 - Amortiguador Rycote Lyreu integrado

Especificaciones acústicas y eléctricas

Principio Acústico
Gradiente de línea

Electrónica Activa
Convertidor de impedancia JFET

Cápsula
0.50"

patrón polar
supercardioide

Tipo de dirección
Final

Cotización del Producto:

40Hz - 20kHz

Impedancia de salida
200Ω

SPL máximo
134dB SPL

Sensibilidad
-38.0dB re 1 Volt/Pascal (12.60mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz

Nivel de ruido equivalente (ponderado A)
20 dBA

requerimientos de energía
Batería de 9V

Conexión de salida
Miniconector/TRS de 3,5 mm


Especificaciones mecánicas

Peso (gramos)
176

Productos RØDE compatibles
65 (alto) x 102 (ancho) x 250 (profundidad)

PREVIA ORDEN DE PAGO/ TRANSFERENCIA BANCARIA / ENVIOS A TODO EL PAIS

Cotización del Producto:

AÚN NO HAY RESEÑAS.



Cotización del Producto:

